

土木工事施工管理基準

1. 目的


この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」という。)は、沖縄県農林水産部所管の農業農村整備事業、海岸保全整備事業及び地すべり対策事業に係る県営工事について、その施工に当たっての工事の工程管理・出来形管理及び品質管理の適正化を図るため、請負者が実施する施工管理の基準を定めたものである。

2. 適用

この管理基準は、沖縄県農林水産部が実施する農業農村整備事業、海岸保全整備事業及び地すべり対策事業の土木工事を請負により施工する場合に適用するもので、この管理基準と特別仕様書が一致しない条項は特記仕様書が優先する。

3. 施工管理の基本構成

施工管理の基本構成は次のとおりとする。



(1) 工程管理

契約工期を考慮し、工事の施工達成に必要な作業手順及び日程を定めて、工程内容に応じた方式（ネットワーク方式、バーチャート方式等）により工程計画表を作成し、工事実施途中で計画と実績を比較検討の上、必要な処置を講じるものとする。

(2) 直接測定による出来形管理

工事の出来形を把握するため、工作物の寸法、基準高等の測定項目を施工順序に従い直接測定（以下、「出来形測定」という。）し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

(3) 撮影記録による出来形管理

出来形測定、品質管理を実施した場合、又は施工段階(区切り)及び施工の進行過程が確認できるよう、撮影基準等に基づいて撮影記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

(4) 品質管理

資材等の品質を把握するため、物理的、化学的試験を実施（以下、「試験等」という。）し、その都度、結果を管理方法に定められた方式により記録を行い、常に適正な管理を行うものとする。

4. 施工管理の実施

(1) 施工管理責任者

請負者は、農林水産土木工事等共通仕様書第1—9条に規定する技術者等と同様以上の資格を有するものを、施工管理責任者に定めなければならない。施工管理責任者は、当該工事の施工管理を掌握し、この管理基準に従い適正な管理を実施しなければならない。

(2) 施工管理項目

施工管理は、別表第1「直接測定による出来形管理」、別表第2「撮影記録による出来形管理」、別表第3「品質管理」により行うものとする。なお、この管理基準又は特別仕様書に明示されていない事項及び不明な事項については、監督職員と協議するものとする。

(3) 施工管理の実施と提出内容

施工管理は、契約工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保が図られるよう、工事の進行に並行して、速やかに実施し、その結果を監督職員に提出し、確認を受けるものとする。

なお、提出様式は別表第4の「施工管理記録様式」を参考に適正な方式を選定するものとする。

(4) 施工管理上の留意点

- ① 完成後に明視できない部分又は完成後に測定困難な部分については、完成後に確認できるよう、測定・撮影箇所を増加する等、出来形測定、撮影記録に特に留意するものとする。
- ② 完成後に測定できないコンクリート構造物の出来形測定は、監督職員の承諾を得て、型枠建込時の測定値によるものとする。
- ③ 管理方式が構造図に朱記、併記するものにあっては、規格値を合わせて記載するものとする。
- ④ 施工管理の初期段階においては、必要に応じて測定基準にかかわらず測定頻度などを増加するものとする。
- ⑤ 出来形測定及び試験等の測定値が著しく偏向したり、バラツキが大きい場合は、その原因を追求かつ是正し、常に所要の品質規格が得られるように努めるものとする。

(5) 檢査（完成・既済部分）時の提出内容

請負者は、完成検査、既済部分検査時に、この管理基準に定められた施工管理の結果を提出するものとする。

(6) その他

- ① 規格値の上下限を超えた場合は「手直し」を行うものとする。ただし、上限を超えても構造及び機能上、支障ない場合はこの限りでない。
- ② 施工管理の記録は、電子納品対象物である。
- ③ 施工管理に要する費用は、請負者の負担とする。

5. 用語の定義

管理基準値…………管理基準値は、「規格値」の範囲内に収まるよう、請負者が実施する施工管理の「目標値」として示したものである。

規 格 値…………規格値は、設計値と出来形測定値、試験値との差の限界値であり、測定・試験値は全て規格値の範囲内になければならない。