| 系統記号 | 機器名称 | 機器仕様 | 電源 φ | 電源 V | 電源 kw | 台数 1階 | 台数 2階 | 台数 3階 | 台数 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC-1 | パッケージエアコン 同時ツイン 4方向 | 型式 ：天井埋込カセット形（ZRVﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰｶｾｯﾄ） 4方向<br>冷房能力 ： 20.0 （ 9.0 ～ 22.4 ） kw<br>暖房能力 ： 22.4 （ 10.0 ～ 25.0 ） kw<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、分岐管、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 消費電力 6.07 | 3 | 7 | 5 | 15 | PUZ-ZRP224KA6<br>内機 26+6kg<br>外機 133kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-2 | パッケージエアコン 同時ツイン 4方向 | 型式 ：天井埋込カセット形（ZRVﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰｶｾｯﾄ） 4方向<br>冷房能力 ： 14.0 （ 5.5 ～ 16.0 ） kw<br>暖房能力 ： 16.0 （ 5.0 ～ 20.2 ） kw<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、分岐管、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 3.87 | 1 | 0 | 2 | 3 | PUZ-ZRP160KA6<br>内機 26+6kg<br>外機 120kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-3 | パッケージエアコン 4方向 | 型式 ：天井埋込カセット形（ZRVﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰｶｾｯﾄ） 4方向<br>冷房能力 ： 10.0 （ 4.5 ～ 11.2 ） kw<br>暖房能力 ： 11.2 （ 4.5 ～ 14.0 ） kw<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 2.29 | 1 | 0 | 1 | 2 | PUZ-ZRP112KA6<br>内機 26+6kg<br>外機 112kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-4 | パッケージエアコン 4方向 | 型式 ：天井埋込カセット形（ZRVﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰｶｾｯﾄ） 4方向<br>冷房能力 ： 7.1 （ 3.2 ～ 8.0 ） kw<br>暖房能力 ： 8.0 （ 3.5 ～ 10.8 ） kw<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 1.69 | 1 | 3 | 2 | 6 | PUZ-ZRP80HA12<br>内機 26+6kg<br>外機 68kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-5 | パッケージエアコン 4方向 | 型式 ：天井埋込カセット形（ZRVﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰｶｾｯﾄ） 4方向<br>冷房能力 ： 5.0 （ 2.3 ～ 5.6 ） kw<br>暖房能力 ： 5.6 （ 2.5 ～ 7.3 ） kw<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 1.16 | 1 | 1 | 2 | 4 | PUZ-ZRP56KA6<br>内機 22+6kg<br>外機 43kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-6 | パッケージエアコン 同時トリプル 2方向 | 型式 ：天井埋込カセット形（ZRVﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰｶｾｯﾄ） 2方向<br>冷房能力 ： 14.0 （ 5.5 ～ 16.0 ） kw<br>暖房能力 ： 16.0 （ 5.0 ～ 20.2 ） kw<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 5.28 | 1 | 1 | 1 | 3 | PUZ-ZRP160KA6<br>内機 26+8kg<br>外機 120kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-7 | パッケージエアコン 天吊形 | 型式 ：天吊形（ｽﾘﾑZR）冷房専用<br>冷房能力 ： 10.0 （ 4.5 ～ 11.2 ） kw<br>暖房能力 ： ――――<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 2.91 | 2 | 0 | 0 | 2 | PU-CRP112LA<br>内機 38kg<br>外機 90kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-8 | パッケージエアコン 天吊形 | 型式 ：天吊形（ｽﾘﾑZR）冷房専用<br>冷房能力 ： 7.1 （ 3.2 ～ 8.0 ） kw<br>暖房能力 ： ――――<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 2 | PC-CRP80HA12-YG<br>内機 32kg<br>外機 68kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| PAC-9 | パッケージエアコン 天吊形 | 型式 ：天吊形（ｽﾘﾑZR）冷房専用<br>冷房能力 ： 3.6 （ 1.6 ～ 4.0 ） kw<br>暖房能力 ： ――――<br>附属品 ：化粧パネル、ワイヤードリモコン、室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 0.882 | 0 | 0 | 4 | 4 | PU-CRP40KA6<br>内機 24kg<br>外機 40kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| MAC-1 | マルチエアコン 室外機 | 型式 ：室外機ユニット 5馬力<br>冷房能力 ： 11.2 kw<br>暖房能力 ： 12.5 kw<br>附属品 ：室外機耐塩塗装 | 3 | 200 | 5.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | PUSY-P112MG1<br>外機 122kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| MAC-1-1 | マルチエアコン 室内機 | 型式 ：天井埋込カセット形 4方向<br>冷房能力 ： 4.5 kw<br>暖房能力 ： 5.0 kw<br>附属品 ：ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、パネル | 1 | 200 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | PLFY-P45BMG2<br>内機 22+6kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| MAC-1-2 | マルチエアコン 室内機 | 型式 ：天井埋込カセット形 4方向<br>冷房能力 ： 2.2 kw<br>暖房能力 ： 2.5 kw<br>附属品 ：ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、パネル | 1 | 200 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 4 | PLFY-P22BMG2<br>内機 22+6kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| AC-1 | ルームエアコン | 型式 ： 壁掛形<br>冷房能力 ： 2.2 （ 0.7 ～ 2.8 ） kw<br>暖房能力 ： 2.5 （ 0.7 ～ 4.1 ） kw<br>附属品 ： 室外機耐塩塗装 | 1 | 100 | 0.535 | 3 | 0 | 0 | 3 | MUZ-GV223E<br>内機 8kg<br>外機 21kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |

| 系統記号 | 機器名称 | 機器仕様 | 電源 φ | 電源 V | 電源 W | 台数 1階 | 台数 2階 | 台数 3階 | 台数 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEX-1 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井埋込ダクト形<br>風量 ： 1000 m 3 ／h 機外静圧 ： 200 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、薄型給排気グリル | 1 | 100 | 消費電力 695 | 5 | 6 | 1 | 12 | LGH-N100RX<br>内機 64kg<br>ｸﾞﾘﾙ 4.8kg(*2)<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| HEX-2 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井埋込ダクト形<br>風量 ： 800 m 3 ／h 機外静圧 ： 230 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、薄型給排気グリル | 1 | 100 | 550 | 0 | 0 | 3 | 3 | LGH-N80RX<br>内機 58kg<br>ｸﾞﾘﾙ 4.8kg(*2)<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| HEX-3 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井埋込ダクト形<br>風量 ： 650 m 3 ／h 機外静圧 ： 225 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、薄型給排気グリル | 1 | 100 | 505 | 0 | 0 | 2 | 2 | LGH-N65RX<br>内機 48kg<br>ｸﾞﾘﾙ 4.7kg(*2)<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| HEX-4 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井埋込ダクト形<br>風量 ： 500 m 3 ／h 機外静圧 ： 210 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、薄型給排気グリル | 1 | 100 | 330 | 0 | 0 | 1 | 1 | LGH-N50RX<br>内機 36kg<br>ｸﾞﾘﾙ 4.7kg(*2)<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| HEX-5 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井埋込カセット形<br>風量 ： 500 m 3 ／h 機外静圧 ： 210 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、化粧パネル | 1 | 100 | 330 | 0 | 2 | 2 | 4 | LGH-N50RX<br>内機 36kg<br>ｸﾞﾘﾙ 4.7kg(*2)<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| HEX-6 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井埋込カセット形<br>風量 ： 250 m 3 ／h 機外静圧 ： 115 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、化粧パネル | 1 | 100 | 142 | 1 | 0 | 1 | 2 | LGH-N25RX<br>内機 23kg<br>ｸﾞﾘﾙ 2.9kg(*2)<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| HEX-7 | 空調換気扇 | 型式 ： 天井カセット形<br>風量 ： 250 m 3 ／h 機外静圧 ： 80 Pa<br>附属品 ： 専用リモコン、化粧パネル | 1 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | LGH-N25CX<br>内機 18kg<br>ｸﾞﾘﾙ 4.5kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-1 | 換気扇 | 型式 ： 天井埋込換気扇<br>風量 ： 380 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | P-08TK<br>機器 8.1kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-2 | 換気扇 | 型式 ： 天井埋込換気扇（台所用）<br>風量 ： 300 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | P-08TK<br>機器 8.1kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-3 | 換気扇 | 型式 ： 天井埋込換気扇<br>風量 ： 300 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 46 | 2 | 0 | 1 | 3 | P-08TK<br>機器 5.2kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-4 | 換気扇 | 型式 ： 天井埋込換気扇<br>風量 ： 200 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 29.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | P-02TK<br>機器 4.0kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-5 | 換気扇 | 型式 ： 天井埋込換気扇<br>風量 ： 100 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 7 | P-02TK<br>機器 1.7kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-6 | 換気扇 | 型式 ： 天井埋込換気扇<br>風量 ： 60 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 15.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | P-02TK<br>機器 1.7kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-7 | 換気扇 | 型式 ： パイプファン<br>風量 ： 60 m 3 ／h 機外静圧 ： 8.0 Pa<br>附属品 ： 吊金具 | 1 | 100 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | EWF-45ESA<br>機器 0.87kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-8 | 換気扇 | 型式 ： 有圧換気扇<br>風量 ： 5730 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 風圧式ッシャッター、屋外フードＦＤ付、防虫網<br>保護ガード、温度スイッチ | 1 | 100 | 390 | 1 | 0 | 0 | 1 | QW-50SDBM<br>機器 19+16.9kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-9 | 排風機 | 型式 ： シロッコファン(消音形)<br>風量 ： 1200 m 3 ／h 機外静圧 ： 100Pa<br>附属品 ： 屋外フード | 1 | 100 | 244 | 1 | 1 | 1 | 3 | PS-5BK<br>機器 18kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-10 | 排風機 | 型式 ： シロッコファン(消音形)<br>風量 ： 650 m 3 ／h 機外静圧 ： 100Pa<br>附属品 ： 屋外フード | 1 | 100 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | PS-5BK<br>機器 16.5kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FE-11 | 排風機 | 型式 ： シロッコファン(消音形)<br>風量 ： 400 m 3 ／h 機外静圧 ： 100Pa<br>附属品 ： 屋外フード | 1 | 100 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | PS-5BK<br>機器 13kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| FS-1 | 換気扇 | 型式 ： 有圧換気扇（給気専用）<br>風量 ： 5730 m 3 ／h 機外静圧 ： 40 Pa<br>附属品 ： 風圧式ッシャッター、屋外フードＦＤ付、防虫網 | 1 | 100 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | PS-50SMA<br>機器 18.3kg<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| G-1 | 自然給気口 | 型式 ：自然給気口 150φ<br>風量 ：250～400 m 3 ／h 機外静圧 ： Pa | ― | ― | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | P-18GL5<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |
| G-2 | 自然給気口 | 型式 ：自然給気口 100φ<br>風量 ：60～100 m 3 ／h 機外静圧 ： Pa | ― | ― | ― | 9 | 0 | 0 | 9 | P-13GL5<br>納入ﾒｰｶｰ：三菱電機 |

特記事項

一級建築士事務所 ㈲スタッフ オズ
〒901-2131 浦添市牧港 4-1-17 ダウンタウンビル No.3
代表取締役 大仲英彦 TEL 098(876)8990 FAX 098(870)4637

管理建築士
一級建築士登録（大臣）第166009号
大仲英彦 印
一級建築士事務所登録（知事）第159-1007号

工事場所 沖縄県うるま市字州崎14番8
工事名称 （仮称）沖縄IT津梁パーク企業集積施設新築工事

図面名称 1階空調設備平面図
縮尺 NO SCALE
図面番号 M－14